

ESKAPON S 115

Sredstvo za odmaščivanje

24.07.2018. ko/lme

Osobine proizvoda i karakteristike performansi

- ▽ Ne sadrži ni halogeni, ni aromatizirani ugljikovodonik
- ▽ Srednja isparivost
- ▽ Ne napada metale i osušene lakove; kod plastike testirati otpornost
- ▽ Sa vodom ne čini emulziju; pogodno za separatore ulja po DIN 1999
- ▽ Dobra moć rastvaranja u odnosu na životinjska, biljna i mineralna ulja te vosak i druge vrste mastila

Područje primjene

ESKAPON S 115 se može koristiti za sve poslove čišćenja i odmaščivanja u metaloprerađivačkoj industriji. Proizvod je gotovo bez mirisa te je stoga posebno pogodan za poslove čišćenja gdje su jaki mirisi nepoželjni. ESKAPON S 115 se najčešće koristi u postupku ispiranja, ali se također može koristiti u postupku potapanja i prskanja.

Tehnički podaci

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Gustoća (20°C): | 0,75 ± 0,01 g/cm ³ |
| Tačka paljenja: | 28°C |
| Broj isparavanja: | približno 20 (etar = 1) |

Dodatni dokumenti

Sigurnosno tehnički list

Svi naši proizvodi su isključivo namijenjeni za industrijsku upotrebu.

Gore navedeni podaci predstavljaju današnje standarde nauke i tehnologije za relevantne proizvode. Naše konsultantske usluge Vas ne oslobađaju potrebe da testirate naše proizvode u pogledu prikladnosti i relevantnih posebnih zahtjeva unutar Vaše kompanije.