



OFFICIAL PARTNER

IGP-KORROPRIMER 10

10

IGP-KORROPRIMER 10 je temeljni premaz pogodan za aluminij, čelik, vruće pocinčan čelik, rasplinjavajuće elemente i elemente izrađene tlačnim livenjem. Dugotrajno i efikasno štiti od korozije te na taj način značajno doprinosi očuvanju kvaliteta plastificiranih objekata.

Ovaj temeljni premaz predstavlja savremeni klasik na bazi epoksidnih smola. Zahvaljujući ravnomjernoj adheziji i odličnom zaštitnom efektu osigurava maksimalnu zaštitu od korozije.

1001**Temperature pečenja
(Temperatura objekta)**

190 °C / 10 – 15 min.

180 °C / 20 – 25 min.

Boja *Lichtgrau* ca. RAL 7035**Šifra** 1001A70354A00**Boja** *Verkehrsgrau B* ca. RAL 7035**Šifra** 1001A70434A00**1001 V****Temperature pečenja
(Temperatura objekta)**

190 °C / 10 – 15 min.

180 °C / 20 – 25 min.

Za rasplinjavajuće površine.

Boja *Eisengrau* ca. RAL 7011**Šifra** 1001A70114V00**Boja** *Telegrau 4* ca. RAL 7047**Šifra** 1001A70474V00**Pregled prednosti:**

- Besprijeckorno prekrivanje ivica
- Odlična svojstva rasplinjavanja
- Pogodan za podloge sklone rasplinjavanju

IGP Solutions d.o.o.
Blažuj 78 Ilidža
71000 Sarajevo

info@igp-solutions.ba
prodaja@igp-solutions.ba